

Descripción

Lámina acanalada con sistema engargolable SSR (Standing Seaming Roofing) kr18, utilizada en la construcción industrial, comercial o residencial, cuenta con un sistema de fijación oculta, es decir que no es necesario perforar la lámina, de esta manera se disminuyen las posibles filtraciones haciéndola impermeable

Acabados de Lámina

Zintro

Zintro Alum

Pintro : Color Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

Características del producto

- 63 cm de peralte
- Calibres 22, 24, y 26. Recomendable en calibre 24.
- No tiene limitaciones en su longitud ya que es fabricado en una sola pieza de canalón a cumbrera.

| Calibre | Peso/Área inst. | Compresión Fibra Superior | | Compresión Fibra Inferior | |
|---------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | lx (cm ⁴ / m) | Se (cm ⁴ / m) | lx (cm ⁴ / m) | Se (cm ⁴ / m) |
| 26 | 4.99 | 15.23 | 2.70 | 15.08 | 3.10 |
| 24 | 5.85 | 18.87 | 3.37 | 18.48 | 3.69 |
| 22 | 8.35 | 28.96 | 5.51 | 28.24 | 5.40 |

Poder Cubriente

45.72 cm

